




# ArtixScan DI 2680S

## A4自动馈纸式扫描仪



### 直通道设计，走纸顺畅

- 支持国产操作系统
- 45ppm/90ipm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi)
- 支持超声波重张检测
- 进纸器可容纳100页A4纸或两张硬卡
- 搭配数据加工前端处理软件DocWizard
- 获得“中国节能认证”



日处理量  
6000页



LED控制面板



快捷键



100页(ADF)



硬卡扫描



45ppm/90ipm@200dpi, A4  
彩色/灰阶/黑白



3米扫描长度

# ArtixScan DI 2680S

## 直通道设计,走纸顺畅

直型通道的设计,不仅增强了纸张通过率,而且拓展了扫描介质的范围,从而使扫描用途得以推广。配备文件进纸和纸张分离技术,允许不同尺寸和重量的纸张进行混扫作业。




## 低噪、稳定

从客户实际使用层面为研发设计导向,使得整个扫描作业始终处于一个低噪、平滑的工作状态,还您一个安静的办公环境。




## 45ppm/90ipm的扫描速度

基于自动馈纸通道设计,ArtixScan DI 2680S 拥有每分钟45ppm/90ipm A4纸的扫描速度,且在200dpi下彩色、灰阶、黑白三色扫描同速,不因切换扫描模式而降低速度,为客户提高工作效率打下扎实的基础。与此同时,该机型还支援3000mm长度幅面扫描,对于长纸扫描需求的用户事半功倍。



## 支持超声波重张检测功能

ArtixScan DI 2680S 装备有一组超声波传感器,它可以准确的检测多页重张进纸,即使扫描文件的厚度不一也同样可行。检测到重张进纸后,超声波传感器会立即中止扫描工作来减少重叠进纸的出现,减少了漏扫给用户带来的诸多不便。



### 可容纳100页A4纸或两张硬卡

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器,尤如一个“吃纸巨兽”,能批量处理不同厚度、不同尺寸、不同材质的文档及硬卡(身份证件、银行卡或小于1.25毫米厚度的浮雕卡)。



### 可外接MICROTEK多种平板扫描仪

USB数据线并接式布局,可根据扫描需求,选择使用自动进纸批量扫描方式或者平台单张扫描方式。

## 产品规格

扫描仪类型	A4自动馈纸彩色双面扫描仪
图像传感器	CIS × 2
最高分辨率	600dpi
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色、灰阶、黑白;自动色彩识别、多数据流
纸张尺寸	最小: 70mm(W) × 80mm(L) (2.8" × 3.2") 最大: 242mm(W) × 3000mm(L) (9.5" × 118")
扫描范围	最小: 25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1" × 1") 最大: 216mm(W) × 3000mm(L) (8.5" × 118")
扫描速度 <sup>1</sup>	45ppm/90ipm (A4,彩色/灰阶/黑白,200dpi)
日处理量 <sup>2</sup>	6000页/天
检测功能	超声波重张检测 (1*sensor)
纸张规格	27~431 g/m <sup>2</sup> (7~110 lb) 硬卡片 1.25mm
送纸器容量	100页纸 (A4/Letter, 70g/m <sup>2</sup> )
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白)、JPEG (彩色/灰阶), JPEG2000

输出文件格式	JPEG、BMP、TIFF、PDF、TXT、DOC、XLS、PNG、OFD、多页PDF/ TIFF/OFD、双层PDF/OFD等
驱动接口	标准TWAIN / WIA / SANE
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 ; 国产操作系统 <sup>3</sup>
操作环境	温度+10°C ~ +35°C 湿度10% ~ 85%RH
尺寸(WxDxH) <sup>4</sup>	最小:316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.) 最大:316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.)
产品净重 <sup>4</sup>	4.28 kg
软件 <sup>5</sup>	Microtek ScanWizard DI 扫描仪驱动及图像处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

<sup>1</sup> 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定,速度可能有所不同。

<sup>2</sup> 为确保正常的扫描,请经常清洁扫描仪部件(清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异)。

<sup>3</sup> 是否支持国产化操作系统,以您购买的实物为准,若有疑问请即与购买产品之经销商或上海中晶科技联络。

<sup>4</sup> 尺寸和净重为近似值。

<sup>5</sup> 软件请至Microtek中晶官网服务与支持\下载中心进行下载。

## 上海中晶科技有限公司

地址:上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼  
电话:021- 64856614  
网址:<https://www.microtek.com.cn>  
在线服务QQ号:8008203273  
服务电话:4008203273,021-64856614-325  
服务邮箱:[support@microtek.com.cn](mailto:support@microtek.com.cn)

**MICROTEK**  
**中晶**