

# FileScan 2610S

## A4自动馈纸式扫描仪



### 直通道设计, 走纸顺畅

- 支持国产操作系统
- 35ppm/70ipm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi)
- 支持超声波重张检测
- 进纸器可容纳100页A4纸或两张硬卡
- 搭配数据加工前端处理软件DocWizard
- 获得“中国节能认证”



# FileScan 2610S

## 直通道设计, 走纸顺畅

直型通道的设计, 不仅增强了纸张通过率, 而且拓展了扫描介质的范围, 从而使扫描用途得以推广。配备文件进纸和纸张分离技术, 允许不同尺寸和重量的纸张进行混扫作业。




## 低噪、稳定

从客户实际使用层面为研发设计导向, 使得整个扫描作业始终处于一个低噪、平滑的工作状态, 还您一个安静的办公环境。





## 35ppm/70ipm的扫描速度

基于自动进纸通道设计, FileScan 2610S 拥有每分钟 35ppm/70ipm A4纸的扫描速度, 且在 200dpi下彩色、灰阶、黑白三色扫描同速, 不因切换扫描模式而降低速度, 为客户提高工作效率打下坚实的基础。与此同时, 该机型还支持 3000mm长度幅面扫描, 对于长纸扫描需求的用户事半功倍。



## 支持超声波重张检测功能

FileScan 2610S 装备有一组超声波传感器, 它可以准确的检测多页重张进纸, 即使扫描文件的厚度不一也同样可行。检测到重张进纸后, 超声波传感器会立即中止扫描工作来减少重叠进纸的出现, 减少了漏扫给用户带来的诸多不便。



## 可容纳100页A4纸或两张硬卡

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器, 尤如一个“吃纸巨兽”, 能批量处理不同厚度、不同尺寸、不同材质的文档及硬卡(身份证、银行卡或小于1.25毫米厚度的浮雕卡)。



## 可外接MICROTEK多种平板扫描仪

USB数据线并接式布局, 可根据扫描需求, 选择使用自动进纸批量扫描方式或者平台单张扫描方式。

## 产品规格

扫描仪类型	A4自动进纸彩色双面扫描仪
图像传感器	CIS × 2
最高分辨率	600dpi
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色、灰阶、黑白; 自动色彩识别、多数据流
纸张尺寸	最小: 70mm(W) × 80mm(L) (2.8" × 3.2") 最大: 242mm(W) × 3000mm(L) (9.5" × 118")
扫描范围	最小: 25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1" × 1") 最大: 216mm(W) × 3000mm(L) (8.5" × 118")
扫描速度 <sup>1</sup>	35ppm/70ipm (A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi)
日处理量 <sup>2</sup>	6000页/天
检测功能	超声波重张检测 (1*sensor)
纸张规格	27~431 g/m <sup>2</sup> (7~110 lb) 硬卡片 1.25mm
送纸器容量	100页纸 (A4/Letter, 70g/m <sup>2</sup> )
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白)、JPEG (彩色/灰阶), JPEG2000

输出文件格式	JPEG、BMP、TIFF、PDF、TXT、DOC、XLS、PNG、OFD、多页PDF/TIFF/OFD、双层PDF/OFD等
驱动接口	标准TWAIN / WIA / SANE
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 ; 国产操作系统 <sup>3</sup>
操作环境	温度+10°C ~ +35°C 湿度10% ~ 85%RH
尺寸(WxDxH) <sup>4</sup>	最小: 316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.) 最大: 316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.)
产品净重 <sup>4</sup>	4.28 kg
软件 <sup>5</sup>	Microtek ScanWizard DI 扫描仪驱动及图像处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

<sup>1</sup>扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定, 速度可能有所不同。

<sup>2</sup>为确保正常的扫描, 请经常清洁扫描仪部件(清洁时间可能会因扫描文件的不同而异)。

<sup>3</sup>是否支持国产化操作系统, 以您购买的实物为准, 若有疑问请即与购买产品之经销商或上海中晶科技联络。

<sup>4</sup>尺寸和净重为近似值。

<sup>5</sup>软件请至Microtek中晶官网服务与支持\下载中心进行下载。

## 上海中晶科技有限公司

地址: 上海市徐汇区桂平路680号35号楼

电话: 021-64856614

网址: <https://www.microtek.com.cn>

在线服务QQ号: 8008203273

服务电话: 4008203273, 021-64856614-325

服务邮箱: support@microtek.com.cn

**MICROTEK**  
**中晶**